



**Especificaciones Ledvance Downlight  
LED Comfort High Efficiency D  
Aluminium Blanco 15W 2100lm 55D -  
840 Blanco Frio | 160mm - Recorte  
150mm - Dali Regulable**

[Ver producto](#)

## Datos técnicos

|                                  |                                                                     |
|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------|
| SKU                              | 260288                                                              |
| EAN                              | 4099854687105                                                       |
| Código del Fabricante            | 4099854687105                                                       |
| Marca                            | Ledvance                                                            |
| Nombre del fabricante            | DOWNLIGHT COMFORT HIGH EFFICIENCY DALI UGR<19 D150 P 15W 840 U19 WT |
| Garantía total Lamparadirecta.es | 5 años                                                              |
| Vida Media (hora)                | 100000                                                              |

## Información técnica

|                               |                                      |
|-------------------------------|--------------------------------------|
| Luz de emergencia             | Sin luz de emergencia                |
| Orientable                    | No                                   |
| Tecnología                    | LED Integrado                        |
| Reemplazo (Watt)              | 2x18                                 |
| Potencia                      | 15W                                  |
| Voltaje de la Lámpara (V)     | 220-240                              |
| Regulable                     | Sí, Dali                             |
| Código de Color               | 840 Blanco Frío                      |
| Color de Luz                  | 4000 Blanco Frío                     |
| Índice Reproducción Cromática | 80-89 - Buena reproducción cromática |

|                                                                             |               |
|-----------------------------------------------------------------------------|---------------|
| Color Claro                                                                 | Blanco        |
| Configuración de Color                                                      | Color único   |
| Ángulo de Luz (grados)                                                      | 55            |
| Flujo Luminoso (Lumen)                                                      | 2100lm        |
| Eficacia Luminosa (Lm/W)                                                    | 140           |
| Factor de Potencia                                                          | >0.90         |
| Relación de deslumbramiento unificado (UGR) < 19 - Para oficinas y escuelas |               |
| Cubierta Óptica                                                             | Ópalo         |
| Tipo de Producto                                                            | Downlight LED |

### Información de luminaria

|                                         |                   |
|-----------------------------------------|-------------------|
| Montura                                 | Empotrada         |
| Espacio necesario para instalación (mm) | 150               |
| Nivel de Protección IP                  | IP20              |
| Protección Contra impactos              | IK03 - 0.35 joule |
| Material                                | Aluminio          |
| Color de la Luminaria                   | Blanco            |

### Dimensiones

|               |     |
|---------------|-----|
| Altura (mm)   | 92  |
| Diámetro (mm) | 160 |

### Información sensor

### ¿Por qué elegir Lamparadirecta?

Tipo de Sensor

Sin sensor


**Especialista** en iluminación


 Planes de iluminación **personalizados**


 Hasta **7 años** de garantía


 Devoluciones fáciles en un plazo de **14 días**