



Especificaciones Ansell Plafón LED Techo/Pared Helder Circular Párpado Blanco 12.5W 1058lm - 830-840-865 CCT | 215mm - IP54 - Sensor de movimiento y luz

[Ver producto](#)

Datos técnicos

|                                  |                                              |
|----------------------------------|----------------------------------------------|
| SKU                              | 245333                                       |
| EAN                              | 5056144228157                                |
| Código del Fabricante            | AHELED/EW/PIR                                |
| Marca                            | Ansell                                       |
| Nombre del fabricante            | 12W Circular Bulkhead - Eyelid c/w PIR White |
| Garantía total Lamparadirecta.es | 2 años                                       |
| Vida Media (hora)                | 54000                                        |

Información técnica

|                               |                                                        |
|-------------------------------|--------------------------------------------------------|
| Tecnología                    | LED Integrado                                          |
| Potencia                      | 13W                                                    |
| Lampara Incluida              | Sí                                                     |
| Voltaje de la Lámpara (V)     | 220-240                                                |
| Regulable                     | No regulable                                           |
| Código de Color               | 830 Blanco Cálido, 840 Blanco Frío, 865 Luz Del Día    |
| Color de Luz                  | 3000 Blanco Cálido, 4000 Blanco Frío, 6500 Luz Del Día |
| Índice Reproducción Cromática | 80-89 - Buena reproducción cromática                   |
| Color Claro                   | Blanco                                                 |
| Configuración de Color        | CCT                                                    |
| Flujo Luminoso (Lumen)        | 520lm                                                  |

|                          |              |
|--------------------------|--------------|
| Eficacia Luminosa (Lm/W) | 38           |
| Cubierta Óptica          | Ópalo        |
| Tipo de Producto         | Bulkhead LED |

## Información de luminaria

|                               |                               |
|-------------------------------|-------------------------------|
| Tipos de Luminarias           | Profesional                   |
| Montura                       | Superficial                   |
| Conexión de la Luminaria      | SI [Bloque conector de rosca] |
| Nivel de Protección IP        | IP54                          |
| Protección Contra impactos    | IK09 - 10 Joule               |
| Temperatura de Funcionamiento | -5 to +25                     |
| Color de la Luminaria         | Blanco                        |
| Material                      | Polycarbonato                 |
| Color de la carcasa           | Blanco                        |
| Luz de emergencia             | Sin luz de emergencia         |
| Product Serie                 | Helder                        |

## Dimensiones

|               |     |
|---------------|-----|
| Diámetro (mm) | 215 |
| Altura (mm)   | 71  |

## Información sensor

Tipo de Sensor

### ¿Por qué elegir Lamparadirecta?

Interruptor Crepuscular, Sensor de Movimiento



**Especialista** en iluminación



Planes de iluminación **personalizados**



Hasta **7 años** de garantía



Devoluciones fáciles en un plazo de **14 días**

