



Especificaciones Noxion Plafón LED  
Techo/Pared Pro V2 12/16/20W  
2400lm - 830-840-865 CCT | 325mm -  
IP65 - Sensor de Movimiento y Luz +  
Párpado Circulo Negro

[Ver producto](#)

Datos técnicos

|                                  |                                                                                           |
|----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|
| SKU                              | 255407                                                                                    |
| EAN                              | 8719157067102                                                                             |
| Código del Fabricante            | 8719157067102                                                                             |
| Marca                            | Noxion                                                                                    |
| Nombre del fabricante            | Noxion LED Bulkhead Pro V2 12/16/20W 3CCT Eyelid Black Ø325mm (2x36W eqv.) with MW Sensor |
| Garantía total Lamparadirecta.es | 6 años                                                                                    |
| Vida Media (hora)                | 100000                                                                                    |

Información técnica

|                               |                                                        |
|-------------------------------|--------------------------------------------------------|
| Tecnología                    | LED Integrado                                          |
| Reemplazo (Watt)              | 2x36                                                   |
| Potencia                      | 20W                                                    |
| Voltaje de la Lámpara (V)     | 220-240                                                |
| Regulable                     | No regulable                                           |
| Código de Color               | 830 Blanco Cálido, 840 Blanco Frío, 865 Luz Del Día    |
| Color de Luz                  | 3000 Blanco Cálido, 4000 Blanco Frío, 6500 Luz Del Día |
| Índice Reproducción Cromática | 80-89 - Buena reproducción cromática                   |
| Color Claro                   | Blanco                                                 |
| Configuración de Color        | CCT                                                    |

|                          |                    |
|--------------------------|--------------------|
| Flujo Luminoso (Lumen)   | 2400lm             |
| Eficacia Luminosa (Lm/W) | 120                |
| Cubierta Óptica          | PC (policarbonato) |
| Factor de Potencia       | >0.50              |
| Tipo de Producto         | Bulkhead LED       |

## Información de luminaria

|                               |                                        |
|-------------------------------|----------------------------------------|
| Montura                       | Superficial                            |
| Conexión de la Luminaria      | PI [conector push-in]                  |
| Nivel de Protección IP        | IP65                                   |
| Protección Contra impactos    | IK10 - 20 Joule                        |
| Temperatura de Funcionamiento | -20 hasta + 40                         |
| Color de la Luminaria         | Blanco, Negro                          |
| Material                      | ABS (acrilonitrilo butadieno estireno) |
| Luz de emergencia             | Sin luz de emergencia                  |
| Product Serie                 | Bulkhead Pro                           |

## Dimensiones

|               |     |
|---------------|-----|
| Diámetro (mm) | 325 |
| Altura (mm)   | 80  |

## Información sensor

Tipo de Sensor

### ¿Por qué elegir Lamparadirecta?

Interruptor Crepuscular, Sensor de Movimiento



**Especialista** en iluminación



Planes de iluminación **personalizados**



Hasta **7 años** de garantía



Devoluciones fáciles en un plazo de **14 días**



Trustpilot

